

TEBOIL 2T UNIVERSAL

ОПИСАНИЕ

Высококачественное малозольное моторное масло. Предназначено для смазки двухтактных бензиновых двигателей снегоходов, мотоциклов и прочей самоходной, стационарной и садовой техники, а также ручного мотоинструмента, требующих применения масел категории JASO FB.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для смазки двухтактных бензиновых двигателей с воздушным или жидкостным охлаждением.
- Применимо как для систем с автоматическим смешением масла с топливом, так и для ручного предварительного смешения (премикс). Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.
- Благодаря сочетанию базовых масел высокой степени очистки и малозольного пакета присадок, обеспечивает эффективную защиту двигателя от износа и отложений в любых условиях эксплуатации. Значительно снижает риск образования отложений в камере сгорания, залегания поршневых колец и отложений в выхлопной системе.
- Обеспечивает пониженную дымность выхлопа.
- Не предназначено для двухтактных подвесных лодочных моторов, требующих масла категории NMMA TC-W3.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- ISO-L-EGB
- JASO FB

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 2T UNIVERSAL	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C, кг/м ³	881	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	66,8	ГОСТ 33 / ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	8,6	ГОСТ 33 / ASTM D445
Индекс вязкости	98	ГОСТ 25371
Сульфатная зольность, %	0.05	ASTM D874
Температура застывания, °C	-28	ASTM D97
Температура вспышки в открытом тигле, °C	246	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость синего цвета	–

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.