

TEBOIL

Моторное масло
для легковых автомобилей

DIAMOND PROFESSIONAL

C3 5W-30



Защита от LSPI

Для самой
современной техники

Защита от отложений

Для двигателей с
сажевыми фильтрами

Описание

Премиальное синтетическое моторное масло категории "Mid-SAPS" для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких грузовых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Предназначено для сервисного обслуживания автомобилей в СТО.

Преимущества

Защищает современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском от преждевременного воспламенения топливной смеси на низких оборотах (эффекта LSPI).

Низкий уровень зольности (Mid-SAPS) сокращает образование неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах.

Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительных к уровню сульфатной зольности масел.

Область применения

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, оборудованных турбонаддувом и устройствами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц – DPF), где требуется применение масел уровня свойств ACEA C3 и/или API SP и класса вязкости SAE 5W-30.

Спецификации

- ACEA C2/C3
- API SP
- BMW LL-04
- MB 229.51/229.52

Типовые характеристики*

Показатель	Единицы измерения	Метод испытаний	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	845.6
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D7042 / ASTM D445	66.20
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D7042 / ASTM D445	11.59
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D2896	8.7
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	236
Температура потери текучести	°C	ASTM D5950 / ASTM D97	-45

* Значения приведенных физико-химических характеристик показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями нормативной документации производителя.

TEBOIL

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Хранение: Предпочтительно хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении при температурах от 0°C до 40°C. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, влаги и загрязнений