

TEBOIL

Моторное масло
для легковых автомобилейDIAMOND PROFESSIONAL
SP 0W-20

Защита от LSPI



Защита от износа



Легкий пуск двигателя



Экономия топлива

Описание

Премиальное синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Предназначено для сервисного обслуживания автомобилей в СТО.

Преимущества

Защищает современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском от преждевременного воспламенения топливной смеси на низких оборотах (эффекта LSPI). Обеспечивает повышенную топливную экономию и защищает двигатель от износа в жестких условиях городской эксплуатации. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий пуск двигателя при низких температурах.

Область применения

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых двигателях автомобилей азиатского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SP и/или ILSAC GF-6A и классом вязкости SAE 0W-20.

Спецификации

■ API SP ■ ILSAC GF-6A

Типовые характеристики*

Показатель	Единицы измерения	Метод испытаний	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	843.4
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D7042 / ASTM D445	42.16
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D7042 / ASTM D445	7.95
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	мПа·с	ASTM D5293	5 751
Индекс вязкости		ASTM D2270	164
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D2896	8.7
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	228
Температура потери текучести	°C	ASTM D5950 / ASTM D97	-43

* Значения приведенных физико-химических характеристик показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями нормативной документации производителя.

TEBOIL

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Хранение: Предпочтительно хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении при температурах от 0°C до 40°C. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, влаги и загрязнений