

## TEBOIL FLUID FD-1 SAE 60

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL FLUID FD-1 SAE 60** - специальное трансмиссионное масло для редукторов и подшипниковых узлов тяжелой внедорожной техники, требующих применения продуктов со спецификацией Caterpillar (CAT) FD-1. Произведено на основе высокоочищенных базовых масел с использованием мультифункционального пакета присадок, который обеспечивает максимальную защиту деталей трансмиссии от задира, всех видов износа и отложений.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Применяется в качестве масла для главных, бортовых передач и ступиц передних колес, а также для некоторых других агрегатов трансмиссии тяжелой внедорожной техники, требующих масел, со спецификацией Caterpillar FD-1.

Не предназначено для применения в агрегатах с фрикционными пакетами (например, с мокрыми тормозами).

Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами, улучшенной защитой от отложений, окисления и коррозии даже в условиях жаркого климата.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- Caterpillar FD-1

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL FLUID FD-1 SAE 60	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20 °С	894,2	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052
Кинематическая вязкость при 40 °С	332,5	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Кинематическая вязкость при 100 °С	24,48	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	94	-	ASTM D 2270
Щелочное число	2,2	мг КОН/г	ASTM D 2896
Температура вспышки	284	°С	ASTM D 92
Температура застывания	-21	°С	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.