

TEBOIL FORK OIL 5W

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое вилочное масло, предназначенное для применения в качестве рабочей жидкости для передних вилок и амортизаторов мотоциклов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется к применению в телескопических вилках мототехники дорожного и внедорожного применения.
- Улучшенные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости обеспечивают надежность эксплуатации техники в широком интервале температур.
- Высокие антипенные свойства масла минимизируют образование пены, что обеспечивает стабильную работу амортизаторов.
- Отличная совместимость с материалами уплотнений.
- Благодаря усиленным антикоррозионным свойствам предотвращает образование ржавчины и точечной коррозии на поверхности штоков и других стальных деталей, которые может спровоцировать влага и продукты окисления масла внутри вилки.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL FORK OIL 5W	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	830	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	19,8	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	4,5	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	148	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	238	°C	ASTM D 92
Температура потери текучести	-59	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.