

TEBOIL SYPRES 150

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое редукторное масло типа EP для промышленных трансмиссий и циркуляционных систем, работающих в тяжелых условиях. Продукт обладает высоким индексом вязкости, отличными противозадирными, низкотемпературными и энергосберегающими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для применения в редукторах, работающих в широком интервале нагрузок и температур
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 CLP
- AIST 224
- SEB 181226
- AGMA 9005-F16
- ISO 12925-1 (CKD)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SYPRES 150	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, кг/м ³	860	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	138,2	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	18,0	ASTM D445
Температура вспышки в открытом тигле, °С	244	ASTM D92
Индекс вязкости	146	ASTM D2270
Температура застывания, °С	-47	ASTM D97
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, степень отказа	>12	DIN ISO 14635-1, A/8.3/90

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.