

TEBOIL TURBINE OIL N 32

ОПИСАНИЕ

TEBOIL TURBINE OIL N 32 – турбинное масло, разработанное для применения на химических и нефтехимических предприятиях, в компрессорах компримирующих аммиак и синтез-газ и паровых турбинах имеющих с ними общую систему смазки. Производится из высококачественных гидроочищенных базовых масел и специализированного пакета беззольных присадок, обеспечивающих высокий уровень эксплуатационных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компрессоры и агрегированные с ними паровые турбины, используемые в производстве аммиака и синтез-газа и требующие применения специализированных турбинных масел
- Надежная защита оборудования от коррозии и преждевременного износа, в том числе в условиях агрессивной химической среды
- Высокий уровень антиокислительных и деэмульгирующих свойств, а также низкая склонность к образованию отложений, в том числе в присутствии аммиака, благодаря применению высококачественных базовых масел и специализированных присадок
- Низкая склонность к пенообразованию
- Хорошая способность к воздухоотделению

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 8068 L-TSA
- DIN 51515-1 TD

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL TURBINE OIL N 32	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Внешний вид	Однородное и прозрачное	-	Визуально
Цвет на колориметре ЦНТ	1	ед.ЦНТ	ASTM D1500
Плотность при 20°C	846	кг/м ³	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C	32,3	мм ² /с	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C	5,7	мм ² /с	ASTM D445
Индекс вязкости	119	-	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле	230	°C	ASTM D92
Кислотное число	0,07	мг КОН/г	ASTM D664
Склонность к пенообразованию/стабильность пены при 24°C	20/0	мл	ASTM D892
Деэмульсация при 54 °C на слои 40-37-3	15	мин	ASTM D1401
Коррозия на пластинках из меди при 100°C в течение 3ч	1a	баллы	ASTM D130
Коррозия стального стержня в дистиллированной воде (24ч)	отсутствие	-	ASTM D665 A
Стабильность против окисления (150 °C), RPVOT	1550	мин	ASTM D2272
Температура потери текучести	-46	°C	ASTM D5950

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.