

TEBOIL HYDRAULIC HFAE

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC HFAE – высокоэффективная пожаробезопасная гидравлическая жидкость, используемая в виде 2-5% водной эмульсии. Изготавливается на основе высокоочищенного минерального масла и специализированного пакета присадок. Жидкость обладает отличными антикоррозионными и смазывающими свойствами. Для максимально длительной эксплуатации эмульсии рекомендуется проводить контроль pH, концентрации и степени биопоражения на регулярной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Образует стабильную эмульсию даже при смешивании с водой высокой жесткости.
- Обладает высокой стойкостью эмульсии к биопоражению даже в системах с высоким уровнем загрязнений.
- Высокоэффективные ингибиторы коррозии обеспечивают надежную защиту элементов гидравлических систем
- Предназначено для применения в гидрофицированных крепях горно-шахтного оборудования, гидравлических прессах, гидравлических системах металлургического и прочего оборудования, эксплуатируемого в условиях повышенной пожароопасности и требующего применения жидкостей класса HFA.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL HYDRAULIC OIL HFAE	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	1010	кг/м ³	ASTM D 4052
pH 2 %-ной эмульсии в воде общей жесткостью 4,6 мг-экв/дм ³	9,4	-	ГОСТ 6243, раздел 4
Коррозионная агрессивность 2 %-ной эмульсии в дистиллированной воде (чугун)	выдерживает	-	ГОСТ 6243, раздел 2
Коррозионная агрессивность 3%-ной эмульсии в воде общей жесткостью 4,6 мг-экв/дм ³ в течение 2 ч методом отпечатков, балл, не более	0	баллы	DIN 51360-2

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.