

## TEBOIL MONITRA PLUS M SAE 10W-30

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL MONITRA PLUS M SAE 10W-30** – универсальное тракторное масло типа STOU для всесезонного применения в сельскохозяйственной и внедорожной технике. Обладает отличной термической и окислительной стабильностью, улучшенными противоизносными, моющими и диспергирующими свойствами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для использования в двигателях, гидравлических системах, трансмиссиях (в том числе и с «мокрыми» тормозами) и вспомогательных системах сельскохозяйственной и внедорожной техники, где требуется масло типа STOU.
- Отличные смазывающие свойства обеспечивают надежную защиту узлов трения от износа.
- Высокая термоокислительная стабильность и моющие свойства снижают вероятность образования отложений на деталях систем и агрегатов.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CG-4, CF-4, CF/SF
- API GL-4
- ACEA E3
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL MONITRA PLUS M SAE 10W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	861,4	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	68,57	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,30	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	135	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	246	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.