

## TEBOIL 4T SPECIAL OUTBOARD 10W-40

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для четырехтактных бензиновых двигателей катеров, яхт, водных мотоциклов, моторных лодок и другой водной техники.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвечает современным экологическим требованиям и разработано в полном соответствии со спецификацией NMMA FC-W (Cat).
- Рекомендуются к применению в четырехтактных подвесных двигателях водной техники HDX, Parsun, Tohatsu, Suzuki, Mercury, Yamaha, Honda, Bombardier, Hidea и др.
- Подходит для двигателей с каталитическими нейтрализаторами и без них.
- Эффективно защищает компоненты двигателя в условиях воздействия пресной и морской воды, высокой влажности и соленой среды, предотвращая ржавчину и коррозию.
- Обеспечивает высокую защиту от пенообразования, что обеспечивает стабильную смазку и защиту двигателя.
- Формирует стабильную масляную пленку в широком диапазоне рабочих оборотов и нагрузок.
- Эффективно защищает двигатель от отложений и износа, сохраняя срок службы техники.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- NMMA FC-W (Cat)

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 4T SPECIAL OUTBOARD 10W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	846	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,5	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	167	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	236	°C	ASTM D 92
Температура потери текучести	-46	°C	ASTM D 97
Щелочное число	9,5	мг КОН/г	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0,83	%	ASTM D874
Массовая доля фосфора	0,07	%	ASTM D6481

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.