

Quartz Ineo First 0W-30

Моторное масло

Ключевые показатели



Моторное масло, производимое по передовым синтетическим технологиям с низкой зольностью и функцией экономии топлива, для газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA C2
- API SN Plus

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ¹

- PSA B71 2312 & 2302

Соответствует требованиям:

- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
- Fiat 9.55535-GS1
- Fiat 9.55535-DS1

Подходит для Toyota

¹ Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология «Age-Resistance»

Масло следующего поколения для превосходной защиты.

Технология «Age-Resistance» обеспечивает профессиональную защиту для решения повседневных проблем в долгосрочной перспективе.

Технология «Age-Resistance» обеспечивает непревзойденную защиту двигателя. Уникальная комбинация сверхактивных молекул создает прочную толстую масляную пленку на всех задействованных деталях двигателя. Двигатели абсолютно защищены от самых разных проблем, от износа до окисления масла даже при экстремальных температурах.



ПРИМЕНЕНИЕ

Quartz Ineo First 0W-30 используется Stellantis (бывшая группа PSA) в качестве моторного масла первой заливки и рекомендуется PEUGEOT, CITROËN, DS, OPEL и VAUXHALL для послепродажного обслуживания (спецификации PSA B71 2312 и 2302).

Quartz Ineo First 0W-30 также соответствует строгим требованиям Fiat 9.55535-DS1 и Fiat 9.55535-GS1. Кроме того, наше моторное масло также адаптировано для двигателей, требующих спецификации Fiat 9.55535-DSX (в качестве альтернативы).

Это синтетическое моторное масло с технологией контроля загрязнения обеспечивает двигателям наилучшую защиту от износа и засорения.

Системы доочистки, чувствительные к используемым смазочным материалам и требующие дорогостоящего обслуживания, также защищены в долгосрочной перспективе благодаря формуле «Low SAPS» (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы).

Использование этого моторного масла может помочь сэкономить топливо без необходимости менять стиль вождения.

Quartz Ineo First 0W-30 особенно хорошо подходит для использования в последних двигателях Stellantis/PSA, в частности, оснащенных e-HDI с технологиями Stop&Start, а также в гибридных двигателях, для которых требуются моторные масла нового поколения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Снижение воздействия на окружающую среду: экономия топлива до 2,61% согласно официальному тесту ACEA M111-FE.

Защита систем контроля загрязнения: этот смазочный материал также оптимизирует работу трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров, предотвращая их засорение отложениями сажи или шлама. Это снижает выбросы твердых частиц, в частности NOx, HC и CO.

Защита двигателя и чистота: это масло обеспечивает наилучшую защиту в своей категории от износа и засорения сразу после запуска двигателя.

Более легкий холодный запуск: класс 0W-30 вместе со специальными присадками облегчает холодный запуск двигателя даже при очень низких температурах (проверочные испытания проводились до -40 °C).

Интервалы замены масла: Quartz Ineo First 0W-30 сохраняет все свои свойства в соответствии с планами обслуживания, рекомендованными PEUGEOT, CITROËN, DS, OPEL и VAUXHALL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ²

Показатель	Ед. изм.	Метод испытания	Значение
Класс вязкости	-	SAE J300	0W-30
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ASTM D445	50.34
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D445	9.9
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM D1298	844
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	187
Температура застывания	°C	ASTM D97	-42
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	230

² Приведенные выше характеристики получены при стандартном пороговом допуске в процессе производства и могут не считаться техническими требованиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием изделия следует ознакомиться с руководством по техническому обслуживанию автомобиля. Замену масла следует производить в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре выше 60°C. Его следует хранить вдали от солнечного света, сильного холода и резких колебаний температуры. По возможности упаковка не должна подвергаться воздействию внешних факторов. В противном случае бочки с маслом следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Исходя из имеющейся токсикологической информации, данный продукт не должен оказывать какого-либо неблагоприятного воздействия на здоровье при условии, что он используется по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности (SDS).

Детальную информацию можно получить по запросу у вашего местного торгового представителя и получить консультацию по адресу <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Данный продукт не следует использовать для каких-либо целей, отличных от тех, для которых он предназначен.



TotalEnergies Lubricants / Последнее обновление данной спецификации: May 23 / Quartz Ineo First 0W-30

При нормальных производственных условиях можно ожидать некоторые отклонения, но они не должны влиять на ожидаемые эксплуатационные характеристики продукта, независимо от места его производства. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С нашими продуктами можно ознакомиться на нашем веб-сайте по адресу www.lubricants.totalenergies.com.