

BMW TwinPower Turbo LL01 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	BMW TwinPower Turbo LL01 5W-30
Плотность @15°C кг/м ³	ASTM D4052	841.3
Кинематическая вязкость @100°C сСт	ASTM D445	11.93
Кинематическая вязкость @40°C сСт	ASTM D445	71.69
Температура вспышки °C	ASTM D92	244
Температура застывания °C	ASTM D97	-48

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения BMW TwinPower Turbo LL01 5W-30 практически не представляет опасности для здоровья и угрозы для окружающей среды. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Избегайте попадания масла на кожу. При работе с отработанной жидкостью пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании жидкости на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.