

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Valvoline™ Axle Oil 75W-90 LS

Синтетическое масло премиум-класса для мостов с самоблокирующимся дифференциалом в легковых автомобилях и фургонах. Масло с противозадирной присадкой для мостов пригодно для дифференциалов, для которых производители рекомендуют смазку класса GL-5 LS.

Масло Valvoline Axle Oil 75W-90 LS рекомендуется практически для всех самоблокирующихся дифференциалов, где требуется гипоидное масло SAE 75W-90 с регулируемым проскальзыванием. Продукт обеспечивает прекрасную защиту и смазку самоблокирующегося дифференциала в широком диапазоне температур.

Уровни эффективности

API GL-5

ZF TE-ML 08

Области применения

Подходит для самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip) легковых автомобилей и лёгких коммерческих транспортных средств, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло класса GL-5 LS с вязкостью SAE 75W-90.

Самоблокирующиеся дифференциалы (Limited Slip) часто устанавливаются на полноприводные автомобили (4WD), где ограничение проскальзывания необходимо для движения по пересечённой местности, а также на высокопроизводительные автомобили для оптимального распределения крутящего момента.

Отличительные черты и преимущества

Прекрасная защита

Превосходная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Современные присадки

Превосходные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Полусинтетические базовые масла и надежно сбалансированные присадки предотвращают осветление даже после длительного использования.

Постоянная вязкость

Превосходные вязкостные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости и долговременные преимущества универсального масла.

Свойства ограниченного проскальзывания

Базовые масла и присадки обеспечивают превосходные свойства ограниченного проскальзывания, результатом чего является снижение шумов в мостах с самоблокирующимся дифференциалом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline Global Operations является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Для получения дополнительной информации о требованиях к окружающей среде, безопасному обращению, хранению и утилизации продукта обратитесь к паспорту безопасности продукта (SDS), доступному по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Масло для мостов Valvoline Axle Oil LS	
Степень вязкости по SAE	75W-90
Вязкость при 100°C, mm ² /s ASTM D445	15.6
Вязкость при 100°C, mm ² /s После расщепления (CEC: L-45-T-93)	Коэффициент вязкости сохраняется
Вязкость при 40°C, mm ² /s ASTM D445	86
Индекс вязкости ASTM D2270	194
Вязкость при -40°C, mPa.s ASTM D5293	< 150 000
Общее кислотное число, mg KOH/g ASTM D664	1.7
Точка текучести, °C ASTM D5950	-42
Плотность при 15°C, g/cm ³ ASTM D4052	0.874
Температура возгорания, COC, °C ASTM D92	203

* Приведенные данные носят справочный характер и могут применяться только для конкретного места производства.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Дата ввода в действие 6/3/2026