ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Смазочные материалы – Промышленные смазки

Версия: **441/01**

Valvoline™ Circulation Oil S68

Valvoline Circulation Oil S68 – это синтетическое беззольное и безцинковое масло для циркуляционных систем, отличающееся отличной устойчивостью к высоким температурам, высокой естественной вязкостью и обеспечивающее эффективную защиту от ржавления, вспенивания, износа и окисления.

Уровни эффективности
ISO VG 68
FZG, DIN 51354: 11
Тест на устойчивость к ржавлению D 665 A и B: пройден

Области применения

Масла Valvoline Circulation Oil S особенно пригодны для подшипников, работающих в новейших высокопроизводительных бумагоделательных машинах при температурах свыше +95 °C и с осевыми и радиальными нагрузками. Масла можно также использовать в гидравлических насосах, работающих с умеренной нагрузкой, для непрерывной работы в подшипниках скольжения и роликовых подшипниках, коренных подшипниках, параллельных мотор-редукторах, зубчатых муфтах и в подшипниках высокотемпературных бумагоделательных машин.

Отличительные черты и преимущества

Длительный срок службы смазки
Масла Valvoline Circulation S содержат синтетические базовые масла и специально подобранные присадки для минимизации осветления и максимального продления срока службы масла.

Усиленная защита
Масла Valvoline Circulation S сочетают прекрасные беззольные и безцинковые присадки с синтетическими базовыми маслами ПАО, что значительно повышает защиту от ржавления и окисления, а также устойчивость к высоким температурам. Кроме того, высокая вязкость обеспечивает более толстую пленку смазки по сравнению с традиционными маслами для циркуляционных систем при высоких рабочих температурах.

Сепарация воды
Состав масел Valvoline Circulation S обладает прекрасными деэмульгирующими свойствами, которые уменьшают эмульгацию в системах и облегчают удаление воды.

Сепарация воздуха
Прекрасные пеногасящие свойства масел Valvoline Circulation S помогают минимизировать количество воздуха в масле и предотвращают образование пены на поверхности.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Keeping the world moving since 1866™
Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт **www.valvolineeurope.com**

Типовые характеристики
Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Valvoline Circulation Oil S68	
Цвет, ASTM D-1500	0,5
Вязкость, мм^2/с при 100 ºC ASTM D-445	10,4
Вязкость, мм^2/с при -40 °C. ASTM D-445	68
Индекс вязкости ASTM D-2270	139
Точка текучести, ºC ASTM D-5949	-51
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0,841
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), ºC. ASTM D-92	232

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности
Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу **http://sds.valvoline.com**

Защита окружающей среды
Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение
Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2019

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS