

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Valvoline™ SynPower™ XL-IV C5 0W-20

Синтетическое моторное масло высшего качества. Максимальная эффективность и защита при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

ОЕМ Сертификаты

Porsche C20

VW 508 00/509 00

Уровни эффективности

ACEA C5

VW TL 52577

Ford WSS-M2C956-A1

Области применения

Пригодно для использования в двигателях класса Euro 4, 5, 6 с технологией DPF (противосажевый фильтр), для которых разрешена вязкость SAE 0W-20.

Состав предназначен специально для бензиновых и дизельных двигателей VW, AUDI, Seat и Skoda, для которых рекомендованы VW 508 00/509 00.

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Большой интервал замены

Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективность, длительные интервалы замены.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Расход топлива

Низкая вязкость и специальные присадки обеспечивают максимальное снижение трения, что позволяет уменьшить расход топлива.

Оптимизировано для систем снижения токсичности отработавших газов

Предназначено специально для использования с такими системами снижения токсичности отработавших газов, как DPF (противосажевый фильтр) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор). Низкий уровень SAPS поддерживает оптимальное состояние систем снижения токсичности отработавших газов.

Прекрасная эффективность при холодном запуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline Global Operations является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Для получения дополнительной информации о требованиях к окружающей среде, безопасному обращению, хранению и утилизации продукта обратитесь к паспорту безопасности продукта (SDS), доступному по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

SynPower XL-IV C5 Motor Oil	
Степень вязкости по SAE	0W-20
Цвет	Зеленый
Вязкость при 100°C, mm ² /s ASTM D445	8.1
Вязкость при 40°C, mm ² /s ASTM D445	46
Индекс вязкости ASTM D2270	166
Вязкость при -35°C, mPa.s ASTM D5293	< 6200
TBN, mg KOH/g ASTM D2896	9.0
Точка текучести, °C ASTM D5949	-45
Плотность при 15°C, g/cm ³ ASTM D1298	0.848
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D92	228

* Приведенные данные носят справочный характер и могут применяться только для конкретного места производства

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Дата ввода в действие 12/22/2025