

Mercedes-Benz Genuine Engine Oil

MB 229.52 SAE 5W-30



Моторное масло, специально разработанное для дизельных двигателей Mercedes-Benz, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Низкое содержание серы, фосфора и низкая сульфатная зольность помогают защитить сажевые фильтры от засорения. Моторное масло прошло большое количество эксплуатационных испытаний и было одобрено для сервисного обслуживания автомобилей Mercedes Benz.

Моторное масло успешно прошло ряд стендовых испытаний, включая тест MB M271 на износ кулачков распределительного вала, тест OM 646LA на защиту от износа ГРМ, тесты в рамках программы MB NEDC.

Типичные физико-химические характеристики:

Показатель	Метод	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	852
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ASTM D 445	71
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	ASTM D 445	12,3
Щелочное число мг КОН/г	ASTM D 2896	8,5
Температура вспышки, °С	ASTM D 5800	228
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.