



HIPOIDNO ULJE B SAE 85W-140

HIPOIDNO ULJE B 85W-140 - минеральное трансмиссионное масло для высоконагруженных зубчатых передач, дифференциалов и ведущих мостов дорожной и внедорожной техники. Усиленный пакет присадок Lubrizol обеспечивает защиту зубчатых передач, высокую окислительную стабильность, увеличивая срок службы масла и ресурс трансмиссии.

Применение

HIPOIDNO ULJE B 85W-140 - рекомендуется для обслуживания высоконагруженных дифференциалов, гипоидных передач дорожной и внедорожной техники. Усиленная защита от задира, износа и микропиттинга.

Спецификации

API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE ML 07A/16C/16D/21A; DAF; MAN 342 Type M1; VOLVO 97310

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 85W-140
Вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	25,7
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	100
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 5002	903
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-18
Динамическая вязкость (Brookfield) при -12°C, max	МПа*с	ASTM D 2983	150000

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net