



HIPOIDNO ULJE LS SAE 80W-90

HIPOIDNO ULJE LS SAE 80W-90 - высококачественное трансмиссионное масло, разработанное для дифференциалов повышенного трения (самоблокирующихся дифференциалов) со специальным присадками LS. Тщательно подобранный пакет присадок обеспечивает отличные противоизносные и противокоррозионные свойства, термическую и окислительную стабильность, а также необходимый коэффициент трения для корректной работы дифференциалов повышенного трения. Особенно подходит для трансмиссий ZF, в том числе установленных на оборудовании Liebherr, требующих применения масла для самоблокирующихся дифференциалов.

Применение

HIPOIDNO ULJE LS SAE 80W-90 - применяется в высоконагруженных мостах, оснащенных дифференциалами повышенного трения, строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и карьерной технике, для которых рекомендуется уровень API GL-5 и обязательно выполнение требований LS (Limited Slip).

Спецификации

API GL-5 (LS), MIL-L-2105D, ZF TE ML 05C/12C/21C

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости			SAE 80W-90
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	15,8
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	876
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	100
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-18
Динамическая вязкость (Brookfield) при -26°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net