



HIPOIDNO UJE TDL SAE 75W-140

HIPOIDNO UJE TDL SAE 75W-140 - трансмиссионное масло, созданное на основе высококачественных синтетических базовых масел ПАО (полиальфаолефины) и современного, официально одобренного со стороны большинства производителей техники пакета присадок Lubrizol. Обеспечивает защиту в условиях повышенных температур и нагрузок, эффективно противостоит окислению. Может применяться с увеличенным интервалом замены. Продукт обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, снижает трение, обеспечивает снижение расхода топлива. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами и возможностью применения до -40 градусов.

Применение

Разработано для тяжелонагруженных мостов для узлов, где требуются масла стандарта API GL-5. Масло соответствует STO 2:0 A, что позволяет использовать увеличенные интервалы замены. Эксплуатационные характеристики гарантируют возможность использования масла для большинства типов перевозок даже в сложных условиях: перевозка тяжелых грузов, работа при высоких или низких скоростях.

Спецификации

API GL-5; API MT-1; Scania STO 2:0A

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Класс вязкости			SAE 75W-140
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	24,5
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	876
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	160
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-50
Динамическая вязкость (Brookfield) при -40°C, max	mPas	ASTM D 2983	148000

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net