



HIPOIDNO ULJE TDL SAE 75W-80

HIPOIDNO ULJE TDL SAE 75W-80 - трансмиссионное масло, созданное на основе высококачественных синтетических базовых масел и современного пакета присадок. Обеспечивает защиту в условиях повышенных температур и нагрузок, эффективно противостоит окислению. Может применяться с увеличенным интервалом замены. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, обеспечивает снижение расхода топлива. Предназначено для смазывания зубчатых переда легковых и коммерческих автомобилей.

Применение

HIPOIDNO ULJE TDL SAE 75W-80 - предназначено для смазывания коробок передач легковых и коммерческих автомобилей и спецтехники, для которых требуется масло уровня качества GL-4.

Спецификации

API GL-4; API MT-1; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 02B; MAN 341 Type Z2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Класс вязкости			SAE 75W-80
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	8,8
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 5002	876
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Температура вспышки в открытом тигле, min.	°C	BAS ISO 2592	190
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-45

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**