



JDS FLUID

JDS FLUID - многофункциональное UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) тракторное масло, предназначенное для смазывания тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Разработано с использованием современного пакета присадок, благодаря чему сохраняет вязкостные характеристики, в течение всего срока эксплуатации. Обладает необходимыми фрикционными свойствами, что позволяет избежать проблемы скрипа «мокрых» тормозов. Отличные антиокислительные и антипенные свойства, позволяющие повысить ресурс и сократить время простоя оборудования.

Применение

JDS FLUID - предназначено для гидравлических систем, трансмиссий и «мокрых» тормозов тракторов средней и высокой мощности, для которых рекомендуются смазочные материалы класса UTTO.

Спецификации

John Deere J20C; API GL-4; Allison C-4; CATERPILLAR TO-2; Ford M2C134-D/M2C86B,C; Case New Holland CNH MAT3525/ MAT3526; Case MS 1204/06/07/09; Massey Ferguson CMS M1135/ M1143/ M1145; ZF TE ML 03E/05F/06E/06F/06K/17E/21E/21F; Volvo WB 101, 97303; Sperry Vickers/Eaton: I-286-S/ M-2950-S; Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 2909	9,2-9,6
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2592	125
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 3016	220
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3104	-27

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net