



KOMPRIMOL SUPER PAO 46

KOMPRIMOL SUPER PAO 46 - полностью синтетическое масло, предназначенное для смазки воздушных компрессоров. Произведено на основе полиальфаолефинового базового масла (ПАО) и пакета присадок Lubrizol. Компрессорное масло обеспечивает максимальную производительность и превосходную защиту от коррозии и износа, обладает отличными деэмульгирующими свойствами и способностью быстро отделять воздух. Благодаря высокой термоокислительной стабильности KOMPRIMOL SUPER PAO 46 обеспечивает защиту от образования отложений, работает в экстремальных температурах и нагрузках. Обеспечивает повышенный интервал замены в сравнении со стандартными минеральными компрессорными маслами.

Применение

KOMPRIMOL SUPER PAO 46 предназначено для смазывания ротационных воздушных компрессоров, а также вакуумных насосов, работающих в широком диапазоне температур, нагрузок и скоростей. Это масло обеспечивает максимальную защиту от износа и коррозии, а также чистоту жизненно важных узлов компрессора. Высокий уровень деэмульгирующих свойств защищает от образования эмульсии, снижая возможность появления осадка в корпусах рабочих блоков и сливных шлангах.

Спецификации

ISO 6743-3 L-DAJ, DIN 51506 VDL, ISO 6521-2 L-DAJ

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости			ISO VG 46
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	41,4-50,6
Индекс вязкости, мин.	-	BAS ISO 2909	130
Температура вспышки в открытом тигле, мин.	°C	BAS ISO 2592	240
Температура потери текучести, макс.	°C	BAS ISO 3016	-50
Коррозия на Cu, макс.	степень	ASTM D 130	1b

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net