



KOMPRIMOL VK 46

KOMPRIMOL VK 46 – высококачественное компрессорное масло, разработанное для воздушных компрессоров, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Специально подобранные базовые масла и одобренный ведущими производителями пакет присадок обеспечивает превосходную защиту оборудования, эксплуатируемого в тяжелых условиях.

Применение

KOMPRIMOL VK 46 предназначено для смазывания ротационных воздушных компрессоров, работающих в широком диапазоне температур, нагрузок и скоростей. Это масло обеспечивает максимальную защиту от износа и коррозии, а также чистоту жизненно важных узлов компрессора. Высокий уровень деэмульгирующих свойств защищает от образования эмульсии, снижая возможность появления осадка в корпусах рабочих блоков и сливных шлангах.

Спецификации

ISO 6743-3 DAJ, DAH, DAG; VICKERS V 104 C; "TRUDBENIK" Doboј; ISO / DP 6521:L-DAJ, DAH, DAG; DIN 51506-VBL, VCL, VDL

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	--	--	ISO VG 46
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	41,4 - 50,6
Индекс вязкости, мин.	--	BAS ISO 2909	110
Температура вспышки, мин.	°C	BAS ISO 2592	175
Температура застывания, макс.	°C	BAS ISO 3016	-24
Коррозия на Cu, макс.	--	ASTM D 130	1b

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**