



MAXIMA HC PRESTIGE XLD SAE 10W-40

MAXIMA HC PRESTIGE XLD SAE 10W-40 – моторное масло на основе синтетической технологии для тяжелонагруженных дизельных двигателей, соответствующих требованиям стандартов Евро 5 и ниже, без DPF- фильтров (сажевый фильтр). Произведено на основании официально одобренного пакета присадок Afton и стабильного модификатора вязкости.

Применение

MAXIMA HC PRESTIGE XLD SAE 10W-40 - предназначено для смазывания тяжелонагруженных дизельных двигателей, устанавливаемых в коммерческом автотранспорте (грузовые автомобили, автобусы, шахтная, строительная, карьерная и сельскохозяйственная техника). Используется в двигателях, соответствующих требованиям стандарта EURO 5 и ниже, в двигателях с EGR или SCR-системами, к которым не применяются требования по ограничению сульфатной зольности (без DPF-фильтра).

Спецификации

ACEA E7, E5, E3, A3/B4; API CI-4/SL; DTFR 15B110 (MB 228.3); MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Mack EO-M+/EO-N ; Cummins CES 20078/77/76; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; Deutz DQC III-10; MTU Type 2; Renault RLD-2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	SAE	--	10W-40
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	14,8
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	96,7
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 5002	879
Индекс вязкости	--	BAS ISO 2909	145
Температура вспышки	°C	BAS ISO 2592	220
Температура застывания	°C	BAS ISO 3016	-41
Динамическая вязкость (CCS) при - 25°C	mPas	ASTM D 5293	5450
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	BAS ISO 3771	11,7
Сульфатная зола	%	BAS ISO 3987	1,39
Испаряемость моторного масла тест NOACK	%	DIN 51581-1	9

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные
данные:**

Управление по продаже масел
ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор
развития, испытаний и качества продукции
АО«МПЗ Модрича» Модрича),

телефон: **+387 53 822 359**,
email: **primjena@optimagrupa.net**