



MAXIMA TURBO SAE 10W-30

MAXIMA TURBO SAE 10W-30 – высококачественное моторное масло группы SHPD (Super High Performance Diesel), произведенное на высокоочищенном базовом масле группы II и пакете присадок Afton. Официально одобрен большинством автопроизводителей.

Применение

Предназначено для смазывания всех дизельных двигателей, устанавливаемых в коммерческом автотранспорте (грузовые автомобили, автобусы, шахтная, строительная, карьерная и сельскохозяйственная техника), работающих в нормальных и тяжелых условиях эксплуатации. Может использоваться в двигателях, соответствующих стандартам к выбросу выхлопных газов EURO 4 и ниже, к которым не применяются требования по ограничению сульфатной зольности (без DPF-фильтра).

Спецификации

API CI-4; ACEA E7, E5, E3, A3/B4; DTFR 15B110 (MB 228.3); MTU Type 2; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-M+/EO-N; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078/77/76; Deutz DQC III-10; Renault Trucks RLD-2; Detroit Diesel DDC 93K215; Komatsu KES 07.851.1; IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости			SAE 10W-30
Температура вспышки	°C	BAS ISO 2592	220
Кинематическая вязкость @100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	11,5-12,5
Температура застывания	°C	BAS ISO 3016	-35
Индекс вязкости	мм ² /с	BAS ISO 2909	140