



OPTIMA HC POWER SAE 10W-40

OPTIMA MAGNUM SAE 10W-40 – моторное масло на основе синтетической технологии на основе присадок Infineum и стабильной вязкостно-загущающей присадки. Разработано для усиленной защиты от образования отложений и износа. Специальный комплекс моюще-диспергирующих присадок позволяет удерживать загрязнения в объеме масла и не оседать на поверхности деталей двигателя.

Применение

Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, не оборудованные DPF. Газовые двигатели легковых автомобилей, требующих данного уровня спецификаций.

Спецификации

ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.3/229.1; VW 501 01/505 00; Renault RN 0700/0710

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	--	--	SAE 10W-40
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	14,7
Индекс вязкости, мин.	--	BAS ISO 2909	165
Температура вспышки, мин.	°C	BAS ISO 2592	227
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 5002	856
Температура застывания, мин.	°C	BAS ISO 3016	-36
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	сПз	ASTM D 5293	6220
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	BAS ISO 3771	10,0

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные:

Управление по продаже масел
ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича),

телефон: **+387 53 822 359**,
email: **primjena@optimagrupa.net**