



OPTIMA MAGNUM SAE 5W-40

OPTIMA MAGNUM SAE 5W-40 – полностью синтетическое масло на основе присадок Infineum и стабильной вязкостно-загущающей присадки. Разработано для эксплуатации в цикле «старт-стоп», коротких поездках, при низких и высоких температурах. Стабильная вязкость — гарантирует работу гидрокомпенсаторов, VVT, турбокомпрессора. Прочная защитная пленка предотвращает контакт деталей и износ. Сбалансированный моюще-диспергирующий пакет удерживает загрязнения во взвешенном состоянии, препятствуя образованию шлама и лаковых отложений.

Применение

Бензиновые двигатели легковых автомобилей, в том числе оборудованные турбонаддувом и системой непосредственного впрыска. Дизельные двигатели легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, не оборудованные DPF. Газовые двигатели легковых автомобилей, требующих данного уровня спецификаций.

Спецификации

ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.5/229.3/226.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; OPEL GM-LL-A/B-025; Renault RN 0700/0710; PORSCHE A40; PSA Peugeot Citroën B71 2296

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	--	--	SAE 5W-40
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	14,7
Индекс вязкости, мин.	--	BAS ISO 2909	165
Температура вспышки, мин.	°C	BAS ISO 2592	235
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 5002	856
Температура застывания, мин.	°C	BAS ISO 3016	-42
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	сПз	ASTM D 5293	6304
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	BAS ISO 3771	10,0

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные:

Управление по продаже масел
ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича),

телефон: **+387 53 822 359**,
email: **primjena@optimagrupa.net**