



REDUKTOL SUPER PAO 460

REDUKTOL SUPER PAO 460 — высокоэффективное полностью синтетическое редукторное масло, созданное на основе полиальфаолефиновых базовых масел (ПАО) с добавлением пакета присадок нового поколения Lubrizol, одобренного ведущими производителями оборудования. Высокий индекс вязкости базовых масел обеспечивает стабильность вязкости в широком диапазоне рабочих температур. Специальный пакет присадок нового поколения, надежно защищает оборудование от износа, ржавчины и коррозии, а также усталостных повреждений (микропиттинга). Отличные термическая и окислительная стабильность обеспечивают длительный срок службы масла и оборудования, снижая затраты на техническое обслуживание.

Применение

Рекомендуется для высоконагруженных редукторов и подшипников, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности: цементные и сталелитейные заводы, горнодобывающая, бумажная отрасль, производство резины и т. д., а также для зубчатых передач кранов, экскаваторов, подъемников, станков и другого оборудования. Особенно рекомендуется для зубчатых передач, работающих в условиях экстремально низких и/или высоких температур, либо подверженных коррозии.

Спецификации

ISO 12925-1: L-CKC, CKD; DIN 51517/3-CLP; AIST 224; AGMA 9005--F16 AS; DAVID BROWN SI.53.101; GM LS-2 EP Gear Oils; Fives Cincinnati P-35 EP Gear Oils Lubricants

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости			ISO VG 460
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	414,0-506,0
Индекс вязкости, мин.	-	BAS ISO 2909	140
Температура вспышки в открытом тигле, мин.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, макс.	°C	BAS ISO 3016	-40
Коррозия на Cu, макс.	степень	ASTM D 130	1b

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**