



SLIDE WAY KS 68

Масло для направляющих скольжения SLIDE WAY KS 68 - высококачественное масло для смазывания инструментов и направляющих скольжения, обладающее исключительными свойствами предотвращать stick-slip движение.

Применение

Рекомендуется для направляющих скольжения и гидравлики в комбинированных системах. Содержащиеся в масле модификаторы трения обеспечивают оптимальное соотношение между статическим и динамическим трением, предотвращая возникновение "stick-slip" эффекта, появляющегося при малой скорости движения и большой нагрузке.

Спецификации

ISO 6743-4: L-HG; ISO 11158: L-HG; MAG CINCINNATI-MACHINE; DIN 51502: CGLP

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	--	--	ISO VG 68
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	68,0
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	8,5
Индекс вязкости, мин.	--	BAS ISO 2909	96
Температура вспышки, мин.	°C	BAS ISO 2592	225
Температура застывания	°C	BAS ISO 3016	-21
Коррозия на Cu, макс.	степень	ASTM D 130	1b

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные
данные:**

Управление по продаже масел
ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор
развития, испытаний и качества продукции
АО «МПЗ Модрича» Модрича),

телефон: +387 53 822 359,
email: primjena@optimagrupa.net