



HIPOIDNO ULJE TDL EXTRA 75W-80

HIPOIDNO ULJE TDL EXTRA 75W-80 - это многофункциональное трансмиссионное масло, предназначенное для смазывания зубчатых передач коммерческих транспортных средств. Благодаря специальной формуле на основе синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок Lubrizol обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики и надежное смазывание зубчатых передач. Обеспечивает защиту от износа в тяжелых условиях эксплуатации, а также способствует увеличению интервалов замены масла и технического обслуживания. Защищает и продлевает срок службы синхронизаторов, обеспечивая более легкое переключение передач в процессе эксплуатации. Рекомендованный интервал замены в соответствии со спецификацией ZF TE ML 02L - 360 000 км.

Применение

Применяется для смазывания зубчатых передач, установленных в синхронизированных коробках передач коммерческих транспортных средств (грузовых автомобилей, автобусов, фургонов).

Спецификации

API GL-4; ZF TE ML 01L/02L/08/13/16K/24A; MAN 341 Z4; DAF; IVECO; RENAULT; Volvo 97307

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Класс вязкости			SAE 75W-80
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	8,5-9,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	140
Температура вспышки в открытом тигле, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-45
Динамическая вязкость (Brookfield) при -40°C, max	сПз	ASTM D 2983	35000

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**