



Shell Helix HX8 Synthetic ECT C3 5W-30



Полностью синтетическое моторное масло - непрерывная высокая производительность, очистка и защита Для

Shell Helix HX8 Synthetic ECT C3, изготовленная с использованием самой передовой экологической технологии Shell, представляет собой твердую смесь твердых частиц дизельного топлива. он поддерживает чистоту фильтров, что позволяет двигателю работать непрерывно с высокой производительностью. Трение в двигателе Благодаря смягчающей способности он обеспечивает превосходную экономию топлива.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Основные приложения

- Произведено с использованием самой передовой экологической технологии Shell
- Спираль оболочки HX8 Syntehtic ECT C3, выбросы транспортных средств обеспечивает превосходную защиту своих систем. Специальная формула Low-SAPs Благодаря этому он поддерживает чистоту сажевых фильтров дизельного топлива и выхлопных газов засорение системы, приводящее к снижению производительности двигателя что предотвращает накопление золы.
- Shell Helix HX8 Synthetic ECT C3, бензин нового поколения, дизельное топливо (Включая модели с DPF) и на автомобилях, работающих на газе подходит для использования.

Спецификации, утверждения и рекомендации

- ACEA C3
- Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы найти наиболее подходящий продукт Shell Helix для вашего автомобиля Shell Lubematch'i kullanın: <http://lubematch.shell.com>
- Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки за любыми подтверждениями и рекомендациями по оборудованию Пожалуйста, свяжитесь с отделом.

Типичные физические свойства

Особенности	Метод	Shell Helix HX8 Synthetic ECT C3 5W-30
Кинематическая вязкость@100°CcSt	ASTM D445	11.9-12.3
Кинематическая вязкость@40°C cSt	ASTM D445	66.0-72.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	175 типичный
MPV @-35°C КП...	ASTM D4684	14 000-15 000
Плотность @15°C кг/м3	Стандарт ASTM D4052	835-837
Горячая точка °C...	ASTM D92	238 типичный
Точка застывания °C...	ASTM D97	-45 типичный

Эти значения являются типичными для текущего производства и отличаются от производства к производству при условии соответствия спецификациям Shell он может показать.

Здоровье, безопасность и окружающая среда

- Здоровье и безопасность
- Shell Helix HX8 Synthetic ECT C3 5W-30 при правильном использовании в рекомендуемых приложениях и соблюдении гигиенических стандартов В тех случаях, когда он предоставляется постоянно, он не вызывает никаких проблем со здоровьем или безопасностью.
- Избегайте контакта с кожей.Во время использования надевайте перчатки, не пропускающие масло.При попадании на кожу срочно смойте водой с мылом вымойте его.

Руководство по охране здоровья и безопасности,<http://www.epc.shell.com> Он доступен в Информационном бюллетене по безопасности материалов по адресу/.

- Защита окружающей среды

Отнесите использованные масла в авторизованный пункт сбора. Не сливайте его в канализацию, почву или воду.