

Shell Spirax CVTF X

Высококачественная синтетическая жидкость бесступенчатых коробок передач (CVT)

Область применения:

VW/Audi G 052 516 A2
Nissan NS2/NS3
VW G 052 180 A2
Toyota CVT FE/TC
Honda HCF-2
Subaru CVTF
Jeep CVTF +4

Свойства	Метод	Shell Spirax CVTF X
Плотность 15°C, кг/м3	ASTM D4052	831.7
Температура застывания °C	ASTM D97	- 57
Температура вспышки °C	ASTM D92	208
Кинематическая вязкость 100°C, сСт	ASTM D445	6.2
Кинематическая вязкость 40°C, сСт	ASTM D445	26.3

Приведенные выше данные являются типичными значениями для текущих продуктов.

Здоровье, безопасность и окружающая среда

Здоровье и безопасность:

При правильном использовании этого продукта в рекомендуемых ситуациях и соблюдении правил личной гигиены и охраны труда масло не причинит вреда здоровью и безопасности.

Избегайте контакта с кожей и надевайте защитные перчатки при работе с отработанным маслом. При попадании масла на кожу немедленно промойте его водой с мылом.

- Рекомендации по охране труда и технике безопасности приведены в соответствующем паспорте безопасности материала.

Защита окружающей среды:

Если вам необходимо утилизировать отработанное масло, отнесите его в пункт переработки, назначенный властями. Не сливайте его в канализацию, почву или воду.

