

Shell Spirax DCTF 9

Высококачественная синтетическая жидкость для роботизированных КПП

Область применения:
Роботизированная 9-ти ступенчатая КПП
GWM 9DCT (Haval)

Свойства	Метод	Shell Spirax S5DCTF 9
Плотность 15°C, кг/м3	ASTM D4052	847
Температура застывания °C	ASTM D97	- 35
Температура вспышки °C	ASTM D92	193
Кинематическая вязкость 100°C, сСт	ASTM D445	5.7
Кинематическая вязкость 40°C, сСт	ASTM D445	25.8

Приведенные выше данные являются типичными значениями для текущих продуктов.

·**Здоровье, безопасность и окружающая среда**

Здоровье и безопасность:

При правильном использовании этого продукта в рекомендуемых ситуациях и соблюдении правил личной гигиены и охраны труда масло не причинит вреда здоровью и безопасности.

Избегайте контакта с кожей и надевайте защитные перчатки при работе с отработанным маслом. При попадании масла на кожу немедленно промойте его водой с мылом.

- Рекомендации по охране труда и технике безопасности приведены в соответствующем паспорте безопасности материала.

Защита окружающей среды:

Если вам необходимо утилизировать отработанное масло, отнесите его в пункт переработки, назначенный властями. Не сливайте его в канализацию, почву или воду.

