

Смазки - Моторные масла – Моторные масла для мотоциклов

Valvoline™ SynPower™ 4T 10W-30

Синтетическое моторное масло высочайшего качества для четырехтактных двигателей мотоциклов. Максимальная эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Уровни эффективности

API SM, SN

JASO MA

JASO MA2

Области применения

Все четырехтактные двигатели мотоциклов, для которых рекомендовано моторное масло SAE 10W-30.

Особо рекомендовано для двигателей, которым предписана спецификация JASO MA2.

Оптимизировано для систем смазки двигателей, интегрированных с коробкой передач и сцеплением (поддон «мокрого» типа).

Пригодно для мотоциклов, эксплуатируемых в холодном климате. Отдых, транспортировка, кроссы и повседневной эксплуатации.

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower 4T содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих производителей двигателей для мотоциклов.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях. Предназначено для защиты двигателей высокой производительности.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Совместимо со сцеплениями, работающими в масляной ванне

Оптимальные фрикционные характеристики для максимальной передачи мощности, плавного переключения и надлежащей защиты мокрого сцепления. (Рекомендовано JASO MA2).

Простой запуск

Рекомендуется для быстрого запуска, даже при очень холодных погодных условиях или после длительного простоя двигателя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline Global Operations является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Для получения дополнительной информации о требованиях к окружающей среде, безопасному обращению, хранению и утилизации продукта обратитесь к паспорту безопасности продукта (SDS), доступному по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

SynPower 4T	
Степень вязкости по SAE	10W-30
Вязкость при 100°C, mm ² /s ASTM D445	10.9
Вязкость при 40°C, mm ² /s ASTM D445	66.1
Индекс вязкости ASTM D2270	151
Общая щелочность , mg KOH/g ASTM D2896	7.4
Температура застывания , °C ASTM D5949	-36
Плотность при 15°C, g/cm ³ ASTM D1298	0.854
Температура вспышки , в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D92	239

* Приведенные данные носят справочный характер и могут применяться только для конкретного места производства.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Дата ввода в действие 3/30/2026