

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Valvoline™ SynPower™ MST FE C6 0W-20

VALVOLINE SynPower – синтетическое моторное масло премиум-класса, рекомендованное производителями комплектного оборудования.

SynPower обеспечивает максимальную эффективность и защиту при любых условиях эксплуатации и соответствует новейшим стандартам ведущих мотороостроителей.

OEM Сертификаты
Dexos D (DD25BADB103)
Ford WSS-M2C952-A1
Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
MB-Approval 229.71
Уровни эффективности
ACEA C6, C5
API SP, SN PLUS
ILSAC GF-6A
Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20
Рекомендовано для использования в случаях, когда указаны спецификации Fiat 9.55535-DM1

Области применения

SynPower MST FE C6 0W-20 отвечает требованиям спецификации Ford WSS-M2C952-A1 для смазочных материалов. MST FE C6 позволяет поддерживать расход топлива на малотоннажных автомобилях, оборудованных современными системами доочистки отработавших газов, такими как DPF, GPF и SCR, для которых рекомендовано масло 0W-20. Также подходит для других автомобилей, в которых допускается применение моторных масел 0W-20 ACEA C6 или C5.

Обязательно уточняйте надлежащую спецификацию масел в руководстве по эксплуатации.

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих мотороостроителей.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Экономия топлива (FE)

Низкая вязкость и специальные присадки обеспечивают максимальное снижение трения, что позволяет уменьшить расход топлива.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Технология производства масел со средним содержанием SAPS (MST)

Система присадок MST от компании Valvolin обеспечивает высочайший уровень защиты двигателя без снижения эффективности систем доочистки отработавших газов, таких как сажевые фильтры (DPF), бензиновые фильтры твердых частиц (GPF) и селективного каталитического восстановления (SCR). В состав системы присадок MST входят современные моющие и антикоррозийные компоненты, которые минимизируют засорение фильтров, деактивацию катализатора и образование сульфатных частиц; это помогает поддерживать эффективную работу систем автомобиля.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline Global Operations является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Для получения дополнительной информации о требованиях к окружающей среде, безопасному обращению, хранению и утилизации продукта обратитесь к паспорту безопасности продукта (SDS), доступному по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

SynPower MST FE C6 Motor Oil	
Класс вязкости по SAE	0W-20
Вязкость при 100°C, mm ² /s ASTM D445	8.3
Вязкость при 40°C, mm ² /s ASTM D445	41
Индекс вязкости ASTM D2270	186
Вязкость при -35°C, mPa.s ASTM D5293	< 6200
Общая щелочность, mg KOH/g ASTM D2896	9.5
Температура застывания, °C ASTM D5949	-42
Плотность при 15°C, g/cm ³ ASTM D4052	0.843
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	226

* Приведенные данные носят справочный характер и могут применяться только для конкретного места производства.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Дата ввода в действие 5/19/2026