

4410 (OA-1) Oil And Gas Lubricant

Смазочное масло для систем масло-воздух SINOPEC 4410 (OA-1) изготовлено на основе высокоочищенного полусинтетического масла и содержит высокоэффективные присадки для условий работы масло воздушных систем смазки.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная общая производительность, разработано для систем смазки маслом и газом.
- ⊙ Исключительная устойчивость к окислению обеспечивает длительный срок службы.
- ⊙ Высокая устойчивость к образованию шлама и отложений, а также чистота трубопроводов во избежание засорения.
- ⊙ Исключительная защита от ржавчины и коррозии.
- ⊙ Хорошая стойкость к экстремальному давлению и износу, эффективно предотвращающая износ компонентов оборудования.

Применение

- ⊙ Подходит для систем смазки, использующих масло-воздушные смазочные устройства, например, металлургическая промышленность, различные станы холодной и горячей прокатки полосы, проволочные и сортовые станы, машины непрерывного литья заготовок и подшипники вспомогательного оборудования, различные типы шлифовальных станков, высокоскоростные шпиндели, различные направляющие рельсы, ободья колес локомотивов и смазка путей и т. д.
- ⊙ Диапазон рабочих температур: -10°C~100°C.

Типичные свойства

Свойства	4410 (OA-1) oil and gas lubricant		
	150	220	320
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	151.6	216.2	319.5
Индекс вязкости	95	94	94
Температура вспышки (COC), °C	255	255	259
Температура застывания, °C	-18	-18	-18
Коррозия медной полосы (100°C, 3 ч), рейтинг	1b	1b	1b
Грузоподъемность (метод четырехшариковой машины) Нагрузка сваривания PD, Н	2453	2453	2453
Защита от ржавчины (процедура А)	Проходит	Проходит	Проходит

Меры предосторожности

- ⊙ Не смешивайте с другими маслами, смешивание с другими маслами может привести к снижению производительности.
- ⊙ Закрывайте крышку вовремя после использования, чтобы избежать смешивания воды, пыли и других примесей.