

4410 (OA-2) Oil And Gas Lubricant

Смазочное масло для систем масло - воздух SINOPEC 4410 (OA-2) состоит из высокоочищенного полусинтетического масла и содержит высокоэффективные присадки.

Технические характеристики

- Отличная термоокислительная стабильность и антикоксующие свойства для поддержания чистоты оборудования.
- Хорошие смазывающие свойства, предотвращающие износ подшипников.
- Отличные антикоррозионные и антиржавчинные свойства для предотвращения ржавления металлических деталей.
- Превосходная совместимость с рядом уплотнительных материалов.

Применение

- Применяется в системах смазки, использующим масло-воздушные смазочные устройства, например, металлургическая промышленность, различные станы холодной и горячей прокатки полосы, проволочные и сортовые станы, машины непрерывного литья заготовок и подшипники вспомогательного оборудования, различные типы шлифовальных станков, высокоскоростные шпиндели, различные направляющие рельсы, ободья колес локомотивов и смазка путей и т. д.
- Диапазон рабочих температур: -10°C~120°C.

Типичные свойства

Свойства	4410 (OA-2) oil and gas lubricant			
	150	220	460	680
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	147.5	221.0	455.2	667.3
Индекс вязкости	99	98	97	112
Температура вспышки (COC), °C	253	255	260	264
Температура застывания, °C	-18	-15	-15	-12
Коррозия медной полосы (100°C, 3 ч), рейтинг	1b	1b	1b	1b
Грузоподъемность (метод четырехшариковой машины) Нагрузка сваривания PD, Н	2453	2453	2453	2453

Техническая сертификация

- Одобрено Rebs (Shanghai) Lubrication Technology Co., Ltd.
- Одобрено Wuhan Atlantic Continuous Casting Equipment Engineering Co., Ltd., поддерживающее одобрение технологии материалов.
- Одобрено CISDI.

Меры предосторожности

- Не смешивайте с другими маслами, смешивание с другими маслами может привести к снижению производительности.
- Закрывайте крышку вовремя после использования, чтобы избежать смешивания воды, пыли и других примесей.