

4413 High-Speed Pump Gear Oil

Трансмиссионное масло для высокоскоростных насосов SINOPEC 4413 изготовлено на основе синтетического масла и содержит такие присадки, как противозадирные присадки, антиоксиданты и ингибиторы коррозии.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные вязкостные и температурные характеристики.
- ⊙ Отличные характеристики при высоких и низких температурах, подходят для различных суровых рабочих условий.
- ⊙ Отличная стойкость к высокотемпературному окислению и устойчивость к сдвигу.
- ⊙ Хорошая смазка, защищает оборудование, уменьшая износ, может продлить срок службы оборудования.

Применение

- ⊙ Используется для смазки зубчатых передач и подшипников высокоскоростных центробежных насосов (например, насосов Sundyne) на различных скоростях.
- ⊙ Диапазон рабочих температур: -45°C~150°C.

Типичные свойства

Свойства	4413 high-speed pump gear oil
Кинематическая вязкость, мм ² /с	
100°C	6.714
40°C	37.66
Индекс вязкости	136
Температура вспышки (COC), °C	236
Температура замерзания, °C	-52
Кислотное число, мгКОН/г	0.22

Техническая сертификация

- ⊙ Сертификация OEM Пекинского аэрокосмического исследовательского института.

Меры предосторожности

- ⊙ При первом использовании очистите систему смазки, этот продукт нельзя смешивать с другими смазочными материалами.
- ⊙ После открытия, пожалуйста, вовремя плотно закройте ведро, чтобы избежать смешивания с водой и примесями.
- ⊙ Хранить в чистом, сухом и защищенном от света месте..