

4515 Synthetic Compressor Oil

Синтетическое компрессорное масло SINOPEC 4515 изготовлено на основе полиалкиленгликоля с добавлением ингибитора коррозии металлов, антиоксиданта и т. д.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная химическая стабильность и термоокислительная стабильность предотвращает ухудшение свойств масла.
- ⊙ Отсутствие углеродистых остатков и образования смол.
- ⊙ Отличные смазывающие свойства снижают износ оборудования.
- ⊙ Очень низкие растворяющие свойства в углеводородных и химических газах, позволяют избегать снижения вязкости и смазочных свойств.

Применение

- ⊙ Применяется для винтовых газовых компрессоров, где сжатый газ в основном содержит тяжелые углеводороды (C4+), в нефтехимической и других отраслях промышленности.

Типичные свойства

Items	4515 synthetic compressor oil
Кинематическая вязкость, мм ² /с	
100°C	63.66
40°C	9.167
Индекс вязкости	121
Температура вспышки (COC), °C	216
Плотность при 15,6 °C, г/см ³	1.146
Температура застывания, °C	-40
Коррозия медной полосы (100°C, 3 ч), степень	1b

Меры предосторожности

- ⊙ Не смешивайте с другими смазочными материалами, перед использованием необходимо очистить систему смазки, чтобы избежать загрязнения.
- ⊙ Закрывайте крышку вовремя после использования, чтобы избежать смешивания воды, пыли и других примесей.
- ⊙ При контакте с резиной, пластиком, краской и другими неметаллическими материалами следует заранее провести испытания на совместимость материалов.