

4522 Synthetic Refrigeration Compressor Oil

Синтетическое холодильное компрессорное масло SINOPEC 4522 изготовлено на основе полиалкиленгликоля с добавлением противоизносных присадок, антиоксидантов и т. д.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная химическая стабильность и термоокислительная стабильность предотвращает ухудшение качества масла.
- ⊙ Отсутствие углеродистых отложений и образования смол.
- ⊙ Превосходные смазывающие свойства снижают износ оборудования.
- ⊙ Превосходные антикоррозионные свойства предотвращают коррозию металлических деталей.

Применение

- ⊙ Применяется в винтовых компрессорах, работающих в качестве хладагента с легкими углеводородами, такими как пропан.

Типичные свойства

Свойства	4522 synthetic refrigeration compressor oil
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	155.0
Индекс вязкости	210
Температура вспышки (COC), °C	255
Температура застывания, °C	-45
Кислотное число, мгКОН/г	0.01

Меры предосторожности

- ⊙ Не смешивайте с другими смазочными материалами, перед использованием необходимо очистить систему смазки, чтобы избежать загрязнения.
- ⊙ Закрывайте крышку вовремя после использования, чтобы избежать попадания воды, пыли и других примесей.
- ⊙ При контакте с резиной, пластиком, краской и другими неметаллическими материалами следует заранее провести испытания на совместимость материалов.