

4608 Synthetic Hydraulic Fluid

Синтетическая гидравлическая жидкость SINOPEC 4608 изготавливается на основе синтетического масла с такими присадками, как антиоксидант, ингибитор износа и коррозии, а также ингибитор ржавчины.

Технические характеристики

- ⦿ Низкая температура замерзания обеспечивает легкий запуск оборудования при низких температурах.
- ⦿ Высокая температура вспышки обеспечивает безопасность использования оборудования при высоких температурах.
- ⦿ Хорошая термоокислительная стабильность предотвращает ухудшение свойств масла при высоких температурах.
- ⦿ Хорошая коррозионная стойкость обеспечивает нормальную работу оборудования.
- ⦿ Отличные смазывающие свойства, снижающие износ оборудования.

Применение

- ⦿ Подходит для различных автомобилей, микроавтомобилей, легких автомобилей, средних и тяжелых транспортных средств и других транспортных средств, гидравлических сервосистем гидравлической передачи мощности, а также для охлаждения и смазки.
- ⦿ Диапазон рабочих температур: $-40^{\circ}\text{C} \sim 170^{\circ}\text{C}$.

Типичные свойства

Свойство	4608 synthetic hydraulic fluid
Кинематическая вязкость при 100°C , мм ² /с	7.442
Кинематическая вязкость при 40°C , мм ² /с	36.58
Кинематическая вязкость при -20°C , мм ² /с	3002
Индекс вязкости	176
Температура вспышки (COC), $^{\circ}\text{C}$	260
Температура замерзания, $^{\circ}\text{C}$	-55

Меры предосторожности

- ⦿ Не смешивайте с другими смазочными материалами, перед использованием необходимо очистить систему смазки, чтобы избежать загрязнения.
- ⦿ Закрывайте крышку вовремя после использования, чтобы избежать смешивания воды, пыли и других примесей.
- ⦿ При контакте с резиной, пластиком, краской и другими неметаллическими материалами следует заранее провести испытания на совместимость материалов.