

4637 Fully Synthetic Hydraulic Fluid

Полностью синтетическое гидравлическое масло SINOPEC 4637 изготовлено на основе смеси высокоочищенного минерального масла и синтетического масла, а также содержит такие присадки, как антиоксидант, ингибитор коррозии и ржавчины, а также антивспениватель.

Технические характеристики

- ⊙ Высокий индекс вязкости.
- ⊙ Отличные противоизносные свойства.
- ⊙ Может использоваться в широком диапазоне температур.

Применение

- ⊙ Используется для точных станков, использующих шестеренные насосы, поршневые насосы, лопастные насосы, гидравлические системы, различные сцепления, гидравлические системы управления, гидравлические и рельсовые гидравлические системы, особенно для тяжелых условий эксплуатации и постоянно герметичных гидравлических систем.
- ⊙ Диапазон рабочих температур: -20°C~120°C.

Типичные свойства

Свойства	4637 fully synthetic hydraulic fluid			
	15	32	46	68
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	15.63	31.25	44.48	66.27
Индекс вязкости	128	146	196	202
Температура вспышки (COC), °C	190	220	223	232
Температура застывания, °C	<-50	<-50	-45	-45
Коррозия медной полосы (100°C, 3 ч), степень	1b	1b	1b	1b

Меры предосторожности

- ⊙ Не подходит для смешивания с другими смазочными материалами. Перед использованием оригинальное масло в гидравлической системе следует слить и очистить, а затем залить этот продукт.
- ⊙ При хранении, транспортировке и использовании следует следить за тем, чтобы не допустить попадания влаги, пыли и других вредных веществ.