

4H Grease

SINOPEC 4H grease очищено путем загущения специального синтетического масла металлическим мылом и добавления различных высокоэффективных присадок, таких как специальный твердый сверхтонкий порошок. Подходит для смазывания деталей троса импортных автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств высокого класса.

Технические характеристики

- ⊙ Превосходные характеристики при высоких и низких температурах.
- ⊙ Превосходная химическая стабильность, которая может соответствовать требованиям длительного срока службы и стойкости к окислению.
- ⊙ Добавление большого количества твердого ультратонкого порошка может эффективно снизить коэффициент трения.
- ⊙ Хорошая совместимость с резиной, удовлетворяющая требованиям смазки контактирующих деталей с резиновыми деталями.
- ⊙ Обладает определенными защитными свойствами для предотвращения коррозии кабелей транспортного средства во время эксплуатации.

Применение

- ⊙ Подходит для смазки тросовых частей импортных автомобилей высокого класса, мотоциклов и других транспортных средств.
- ⊙ Рабочая температура: -50°C ~ 130°C

Типичные свойства

4H grease	
Внешний вид	Равномерная мазь
Вязкость базового масла (25°C), мм/с2	500
Рабочая пенетрация 0,1 мм	353
Температура каплепадения, °C	205
Коррозия (медь T2, 100°C, 24 ч)	Не черный
Отделение масла через стальную сетку (массовая доля), %	2.8
Продление рабочей пенетрации (100000 раз), 0,1 мм	347
Устойчивость к окислению (758 кПа, 99°C, 100 ч), кПа	29
Потери при испарении (99°C, 22 ч) (массовая доля), %	0.29

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.