

Aquaprime CF-4 Engine Oil

SINOPEC aquaprime cf-4 engine oil — это высокопроизводительное дизельное моторное масло для морских 4-тактных высокоскоростных двигателей. Изготовлено из высококачественных базовых масел в сочетании с многофункциональной системой присадок для обеспечения превосходной защиты двигателя. Продукт доступен в классах вязкости SAE 15W-40 и 20W-50 для соответствия определенному диапазону применений.

Технические характеристики

- ⊙ Превосходные противоизносные свойства для снижения трения и износа металлических деталей и продления срока службы двигателя.
- ⊙ Улучшение способности нейтрализации кислотных продуктов и защита деталей двигателя от ржавчины и коррозии.
- ⊙ Превосходные моющие и диспергирующие свойства для контроля образования отложений и поддержания чистоты деталей двигателя.
- ⊙ Превосходные антиокислительные свойства и термическая стабильность для снижения образования оксидов и продления срока службы.

Применение

- ⊙ Используется для судов, включая рыболовные суда, паромы, катера и т. д., высокоскоростные дизельные двигатели.
- ⊙ Все виды главных двигателей малых высокоскоростных судов, тяжеловесных, высоконагнетательных генераторных установок, спасательных шлюпок и аварийных генераторов.
- ⊙ Морские применения, где требуется спецификация API CF-4 или ниже.

Типичные свойства

Aquaprime CF-4 engine oil		
Класс SAE	15W-40	20W-50
Kinematic viscosity, ASTM D445		
сСт при 100°C	15.11	18.62
Индекс вязкости	145	127
Плотность при 15°C, г/мл	0.870	0.888
Общее щелочное число, мг·КОН/г, ASTM D2896	10.6	10.7
Температура застывания, °C, ASTM D97	-33	-27
Температура вспышки, °C, ASTM D92	234	248

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC aquaprime CF-4 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих спецификаций OEM:	
API service classification	CF-4