

Automotive Multipurpose Lithium Grease

SINOPEC automotive multipurpose lithium grease Состоит из очищенного минерального масла, загущенного литий-кальциевым 12-гидроксистеариновым мылом, и содержит присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики. Это многоцелевая и долговечная смазка.

Технические характеристики

- ⦿ Многоцелевая и долговечная смазка.
- ⦿ Отличные противоводные свойства благодаря технологии загущения смешанным мылом.
- ⦿ Превосходная смазывающая способность, высокие и низкие температурные характеристики и длительный срок службы.
- ⦿ Отличные антикоррозионные свойства, эффективная защита деталей машин от ржавчины.
- ⦿ Хорошая стабильность, не склонна к размягчению и утечкам во время использования.

Применение

- ⦿ Особенно подходит для смазывания подшипников ступиц, шасси автомобилей, электродвигателей, водяных насосов и другого механического оборудования.
- ⦿ Рабочая температура $-30^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$.

Типичные свойства

Automotive multipurpose lithium grease		
Класс NLGI	2	3
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	280	233
Отделение масла, %, ASTM D6184		
100°C, 30ч	2.1	--
100°C, 24ч	--	1.5
Температура каплепадения, °C, ASTM D566	187	200
Коррозия меди (T2Cu, 100°C, 24 ч), ASTM D4048	Проходит	
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743	Проходит	

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.