

BLE Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC BLE изготовлена из полимочевины, очищенного минерального масла и присадок, улучшающих эксплуатационные характеристики, с помощью специального процесса. BLE — это высокотемпературная смазка на основе масла и полимочевины, которая также отличается превосходными малошумными характеристиками, превосходными характеристиками долговечности, а также может эффективно предотвращать ржавление подшипников во влажной и паровой среде.

Технические характеристики

- Смазка для подшипников SINOPEC BLE — это высокотемпературная смазка на основе масла и полимочевины. BLE также отличается превосходными малошумными характеристиками, превосходными характеристиками долговечности, а также может эффективно предотвращать ржавление подшипников во влажной и паровой среде.

Применение

- Применяется для малошумных герметичных шарикоподшипников малого и среднего размера.

Типичные свойства

BLE bearing grease		
Внешний вид, визуал		Темно-желтый, гладкий, маслянистый
Диапазон рабочих температур		-20°C~180°C
Загуститель		Полимочевина
Тип масла		Минеральное масло
Вязкость базового масла (40°C), мм ² /с, ГБ/Т 265		120
Рабочая пенетрация, 0,1 мм, GB/T 269		280
Температура каплепадения, °C, GB/T 3498		260
Отделение масла (100°C, 24ч), масс. %, NB/SH/T 0324		0.7
Коррозия медной полосы (Т2, 100°C, 24 ч), GB/T 7326		Проходит
Антикоррозионные свойства (52°C, 48 ч), GB/T 5018		Проходит
Срок службы подшипника (177°C), ч, ASTM D3336		200
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), Н·м, SH/T 0338	Стартовый	0.620
	Рабочий	0.056

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.