

BLM-A Bearing Grease

SINOPEC BLM-A bearing grease Изготовлено на основе литиевого мыла в качестве загустителя и синтетического масла с многофункциональными композитными присадками. Подходит для смазки подшипников и зубчатых передач в средне- и тяжело нагруженном механическом оборудовании, а также для централизованных систем смазки.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная стойкость к экстремальному давлению и износу.
- ⊙ Отличная применимость при высоких и низких температурах.
- ⊙ Отличная антикоррозионная защита.
- ⊙ Отличная производительность насоса.

Применение

- ⊙ Применяется для смазки подшипников и зубчатых передач в механическом оборудовании средней и большой нагрузки, а также для централизованных систем смазки.

Типичные свойства

BLM-A bearing grease			
Класс NLGI	0	1	2
Внешний вид, визуальный	Коричневый		
Конусная пенетрация, ASTM D217, W×60, мм-1	375	327	281
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	202	218	225
Отделение масла, 24 ч при 100°C, %, FTMS 791C-321.3	-	7.2	3.9
Коррозия меди, медная полоска T2, 24 ч при 100°C, рейтинг, ASTM D4048	Проходит		
Кажущаяся вязкость, 10с-1 при -40°C, Па·с, ГОСТ 7163	432	576	908
Четырехшариковая машина EP, PB, N, ASTM D2596	784		

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.