

BLM-M Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC BLM-M загущена 12-гидроксистеаратом лития, она производится из глубоко очищенного минерального масла с ингибиторами ржавчины и окисления с помощью специального технического процесса. Она обладает превосходной механической стабильностью и хорошими свойствами стойкости к ржавчине и коррозии. Она может предотвратить ржавчину подшипника в процессе работы и эффективно снизить значение вибрации подшипника.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная механическая стабильность.
- ⊙ Хорошая стойкость к ржавчине и коррозии.
- ⊙ Предотвращает ржавчину подшипников в процессе работы.
- ⊙ Эффективно снижает значение вибрации подшипников.

Применение

- ⊙ Применяется для смазывания подшипников качения миниатюрных и средних двигателей и другого оборудования с низкой нагрузкой.
- ⊙ Диапазон температур: -20°C~120°C.

Типичные свойства

BLM-M bearing grease		
Класс NLGI	2	3
Вязкость базового масла (40°C), мм ² /с, ГБ/Т 265	100	
Пенетрация, 0,1 мм, GB/T 269	270	240
Температура каплепадения, °C, GB/T 4929	194	195
Длительное проникновение конуса, 0,1 мм, GB/T 269	304	285
Примеси, записей/см ³ , SH/T 0336		
> 10мкм	200	300
> 25мкм	0	200
> 75мкм	0	0
Ненормальный шум (подшипник 6201), приложение А		
Запуск, записи	1	3
Вращение, записи	3	3
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), Н.м, SH/T 0338		
Стартовый	0.294	0.312
Рабочий	0.028	0.032
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), GB/T 5018	Проходит	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.