

BLR-A Roller Press Bearing Grease

Смазка для подшипников роликовых прессов SINOPEC BLR-A — это смазка сверхвысокого качества. Обладает выдающимися адгезионными свойствами и отличными противозадирными противоизносными свойствами, что гарантирует постоянную полную смазку поверхности пары трения, снижает износ трения и оказывает хорошее смазывающее действие на детали с низкой скоростью и высокой нагрузкой.

Технические характеристики

- Превосходные адгезионные характеристики гарантируют, что поверхность пары трения всегда полностью смазана, что снижает трение и износ.
- Отличные противоизносные свойства при экстремальном давлении, хороший смазывающий эффект на низкоскоростных и тяжело нагруженных деталях.
- Превосходная механическая стабильность, небольшое изменение консистенции при длительном сдвиге.

Применение

- Применяется для смазки больших подшипников с большой нагрузкой и низкой скоростью. Диапазон рабочих температур: диапазон рабочих температур продукта № 1 составляет -15°C~110°C, а диапазон рабочих температур продукта № 2 составляет -10°C~120°C.

Типичные свойства

BLR-A roller press bearing grease		
Класс NLGI	1	2
Внешний вид, визуальный	Гладкий, черный, маслянистый	
Конусная пенетрация, ASTM D217 Ш×60, мм—1	324	288
Температура каплепадения, °C, ASTM D566	192	196
Испытания на четырехшариковой машине EP, ASTM D2596		
Индекс износа на четырехшариковой машине, H	785	785
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине, H	3089	3089
Кажущаяся вязкость, -10°C, 10с—1, Па·с, ГОСТ 7163	387	635
Нагрузка Timken OK, H, ASTM D2509	178	200
Износ на четырехшариковой машине, 60 мин при 392 Н, мм, ASTM D2266	0.45	0.5

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC BLR-A roller press bearing grease соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0699