

BLU-A Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC BLU-A состоит из полимочевины, очищенного минерального масла, антиоксиданта и антикоррозионного агента, приготовленного с помощью специального процесса. BLU-A имеет превосходные характеристики низкого уровня шума, превосходные характеристики долговечности, она также может эффективно предотвращать ржавление подшипников во влажной и паровой среде.

Технические характеристики

- Смазка для подшипников BLU-A состоит из полимочевины, очищенного минерального масла, антиоксиданта и антикоррозионного агента, приготовленного с помощью специального процесса. BLU-A обладает превосходными малошумными характеристиками, превосходными длительными сроками службы, а также может эффективно предотвращать ржавление подшипников во влажной и паровой среде. BLU-A подходит для малогабаритных и малошумных подшипников с длительным сроком службы.

Применение

- Подходит для малошумных подшипников малого и среднего размера с длительным сроком службы.

Типичные свойства

BLU-A bearing grease		
Внешний вид, визуальный		Желтый, гладкий, маслянистый
Диапазон рабочих температур		-20°C~180°C
Загуститель		Полимочевина
Тип масла		Минеральное масло
Рабочая пенетрация, 0,1 мм, GB/T 265		280
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с, ГБ/Т 265		90
Температура каплепадения, °C, GB/T 3498		270
Отделение масла (100°C, 24ч), масс.%, NB/SH/T 0324		0.4
Антикоррозионные свойства (52°C, 48 ч), GB/T 5018		Проходит
Коррозия медной полосы (T2, 100°C, 24 ч), GB/T 7326		Проходит
Срок службы смазки подшипника (177°C), ч, ASTM D3336		220
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), Н·м, SH/T 0338	Стартовый	0.551
	Рабочий	0.056

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.